

العزل المائي والحراري

البولي يوريا

تقنية عزل وتبطين كيميائي متطورة تُطبق بالرش الساخن تحت ضغط مرتفع بمعدات هيدروليكية متخصصة، وتتصلب في غضون ثوانٍ لتشكل غشاءً مطاطياً متصللاً 100% بلا فواصل. تتميز بمقاومة استثنائية للإجهادات الميكانيكية الشديدة والمواد الكيميائية وحركة الآليات.

مراحل التنفيذ

- 1 تجهيز السطح عبر الصنفرة الميكانيكية أو الرش الرملي لإزالة الملوثات وضبط خشونة
- 2 تطبيق طبقة إيبوكسي تمهيدية متخصصة لتعزيز الالتصاق ومنع انبعاث الرطوبة
- 3 رش مادة البولي يوريا النقية بواسطة أجهزة الضغط الحراري بدرجة حرارة وضغط دقيقين
- 4 فحص سماكة الطبقة المتصلبة بجهاز القياس الإلكتروني أثناء وبعد التطبيق
- 5 تسليم فوري للمشروع مع إمكانية التشغيل والاستخدام خلال ساعات معدودة

المزايا

- تصلب فائق السرعة (5-10 ثوانٍ) يختصر وقت التوقف
- غشاء مطاطي مستمر بنسبة استتالة تتجاوز 300%
- مقاومة فائقة للمواد الكيميائية والتآكل والاحتكاك

مناسب لأنواع المشاريع

- مشاريع سكنية ومجمعات
- تجاري وضيافة ومكاتب
- صناعي ومستودعات

مجالات الاستخدام

- الخزانات ومحطات المعالجة الصناعية
- أرضيات مواقف السيارات والمهابط
- الجسور والمشاريع البترولية والبنية التحتية
- البحيرات الصناعية وأحواض التجميع

الخطوة التالية لمشروعك

طلب عرض سعر www.alzamil.com > تواصل معنا > طلب عرض سعر

التحدث مع مهندس www.alzamil.com > الاستشارات > طلب استشارة

الرقم الموحد

البريد الإلكتروني

920009879

info@zamilco.com

أعدت هذه البطاقة من المعلومات التي تنشرها الزامل على موقعها zamilco.com ومتجرها store.zamilco.com، ولا تُغني عن الشهادات وتقارير الاختبار الرسمية. عند إعداد الاعتماد الفني لمشروعك، أكد القيم مع مهندس الزامل.

شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل 2913 شارع الإمام عبد الله بن سعود، حي الحمراء، الرياض، المملكة العربية السعودية